



Прежнее название: Shell Spirax A 80W-90


Shell Spirax S2 A 80W-90

Масло высокого качества для ведущих мостов, отвечающее требованиям API GL-5

Shell Spirax S2 A 80W-90 используется для широкого ряда автомобильных мостов, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Область Применения



- Автомобильные трансмиссии и дифференциалы
- Разработано для тяжело нагруженных редукторов стационарного и вспомогательного оборудования
- Гипоидные передачи
- Мотоциклетные передачи, не связанные с двигателем
- Прочие автомобильные трансмиссии, работающие в условиях высокая скорость/ударная нагрузка, высокая скорость/низкий крутящий момент и низкая скорость/высокий крутящий момент.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Передовой пакет присадок**
Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает отличные противоизносные, противокоррозионные и антиокислительные свойства.
- **Высококачественные базовые масла**
Обеспечивают текучесть при низких температурах в заданном интервале температур, противостоят окислению и сохраняют масляную пленку между поверхностями.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API Service Classification GL-5

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, к местному отделению Shell Technical Helpdesk.

Типичные физико-химические характеристики

Properties			Method	Shell Spirax S2 A 80W-90
Класс вязкости SAE			SAE J 306	80W-90
Кинематическая вязкость	@40°C	мм2/с	ISO 3104	146
Кинематическая вязкость	@100°C	мм2/с	ISO 3104	14.7
Индекс вязкости			ISO 2909	100
Плотность	@15°C	кг/м3	ISO 12185	904
Температура вспышки в открытом тигле			ISO 2592	175
Температура застывания			ISO 3016	-27

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Shell Spirax S2 A 80W-90 не представляют угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на <http://www.epc.shell.com/>

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».